



番号	名称	仕様	動力
1	硬化材サイロ	容量 18m ³ スクリューコンベア満 レベル計付	3.7+7.5kW (縦・横)
2	助材サイロ	容量 18m ³ スクリューコンベア満 レベル計付	3.7+7.5kW (縦・横)
3	計量器	ロードセル 200kg f×3 バイブレータ付	0.2kW
4	高速ミキサー	攪拌容量 300L	7.5kW
5	アジテータ	攪拌容量 2.5m ³ レベルセンサ付 攪拌機	2.2kW
6	安定剤攪拌タンク	攪拌容量 300L 水中ポンプ	5.5kW
7	安定剤タンク	容量 1m ³ レベルセンサ付	
8	水タンク	容量 3m ³ レベルセンサ付	
9	水ガラスタンク	容量 9m ³ レベルセンサ付	
10	A液ポンプ	V Sモータ 圧力計 電磁流量計	1.5kW
11	B液ポンプ	V Sモータ 圧力計 電磁流量計	3.7kW
12	コンプレッサ	圧力開閉式	1.5kW
13	水ポンプ		7.5kW
14	安定剤ポンプ		0.4kW
15	主制御盤		
16	注入制御盤	坑内操作盤 ペンダントスイッチ付	
17	起動盤	一次電源分電盤	

設備容量 65.9kW

重量：サイロ部 8 t
本体部 9 t

DESIGN	APPROVE
DRAWN	DATE 10.2.17
CHECK	SCALE 1/60
DRAWING No.	

裏込プラント (SPS-350)

外形図

太平洋シールドメカニクス(株)